

AXIS S3008 Recorder

Kompaktowy rejestrator z wbudowanym switchem do systemu dozoru UHD

AXIS S3008 Recorder to kompaktowy rejestrator z wbudowanym switchem PoE do maks. 8 kamer. Zapewnia niezawodny zapis na dysku twardym klasy systemów dozoru. Ten wysokowydajny rejestrator obsługuje gigabitowe pasmo uplink do zapisów wideo w rozdzielczości ultrawysokiej i jest objęty 5-letnią gwarancją. Do obsługi rejestratora służą oprogramowanie VMS AXIS Companion oraz aplikacja mobilna.

- > **Kompaktowy rejestrator z wbudowanym switchem PoE**
- > **Łatwa instalacja i obsługa**
- > **Dysk twardy klasy systemu dozoru**
- > **Port USB do eksportu wideo**
- > **5-letnia gwarancja**



AXIS S3008 Recorder

Modele	AXIS S3008 Recorder 2 TB AXIS S3008 Recorder 4 TB AXIS S3008 Recorder 8 TB
Pamięć masowa	Dysk twardy klasy systemu dozoru: 2 TB, 4 TB lub 8 TB
System on chip (SoC)	
Model	i.MX 8QuadPlus
Wideo	
Rejestrowanie	Może rejestrować maksymalnie 8 źródeł wideo z łączną prędkością do 160 Mbit na sekundę.
Kompresja wideo	H.264 (MPEG-4 część 10/AVC), H.265 (MPEG-H część 2/HEVC) Zależnie od obsługi kamery
Rozdzielczość	Obsługa wszystkich rozdzielczości kamer
Poklatkowość	Obsługa wszystkich współczynników poklatkowości kamer
Strumieniowanie audio	Jednokierunkowy zapis audio zależnie od obsługi kamery
Kodowanie dźwięku	AAC Zależnie od obsługi kamery
Sieć	
Funkcja sieciowa	Serwer NTP
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, USGV6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP™, DNS/DNSv6, NTP, NTS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP
Integracja systemu	
Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API)	One-click cloud connection (Łączenie w chmurze jednym kliknięciem)
Zdarzenia i alarmy	
Wyzwalanie zdarzeń	Błąd dysku twardego, ostrzeżenie o temperaturze dysku twardego, ostrzeżenie o temperaturze CPU, błąd wiatraka, przekroczenie budżetu PoE MQTT subscribe
Cyberbezpieczeństwo	
Bezpieczeństwo na obwodzie	Oprogramowanie: Podpisane oprogramowanie sprzętowe, ochrona przed atakami brute force, uwierzytelnianie szyfrowane i OAuth 2.0 RFC6749 OpenID Authorization Code Flow do scentralizowanego zarządzania kontami ADFS, ochrona hasłem, szyfrowanie kart SD AES-XTS-Plain64 256-bitowe Sprzęt: Bezpieczne uruchamianie, Axis Edge Vault z ID urządzenia Axis, bezpieczny magazyn kluczy
Bezpieczeństwo w sieci	IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 infrastruktura klucza publicznego z certyfikatami X.509, filtrowanie adresów IP
Dokumentacja	Przewodnik po zabezpieczeniach systemu operacyjnego AXIS Wykaz materiałów oprogramowania dla systemu operacyjnego AXIS (SBOM) Polityka AXIS zarządzania podatnością na ataki Model rozwoju zabezpieczeń AXIS Wykaz materiałów oprogramowania dla systemu operacyjnego AXIS (SBOM) Aby pobrać dokumenty, przejdź do strony axis.com/support/cybersecurity/resources Aby przeczytać więcej w wsparciu w zakresie cyberbezpieczeństwa oferowanym przez Axis, przejdź do strony axis.com/cybersecurity
Ogólne	
Obsługiwane urządzenia	Urządzenia Axis z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.50 lub nowszej Miniaturowe kamery AXIS Companion ani kamery innych producentów nie są obsługiwane
Wejście	Zasilanie: 50–60 Hz, 100–240 V AC, maks. 90 W Rejestrator: 1,88 A, 48 V DC, maks. 90 W
Wyjście	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 0, klasa 1, klasa 2 i klasa 3 Łączny budżet mocy PoE: 2 TB i 4 TB: 65 W 8 TB: 60 W Rezerwacja klasy PoE oraz alokacja maksymalnej mocy przez LLDP w przypadku obsługiwanych urządzeń
Obudowa	Obudowa z aluminium i tworzywa sztucznego Kolor: czarny
Warunki robocze	Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F) Wilgotność 10–85% RH (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F) Wilgotność 5–95% RH
Złącza	Tylna strona: 8x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Wejście DC Z boku: 1x USB 3.0
Certyfikaty	Kompatybilność elektromagnetyczna: EN 55024, EN 55032 klasa A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC część 15 podczęść B klasa A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KC KN32 klasa A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A, VCCI klasa A Bezpieczeństwo: IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, IS 13252 Środowisko: IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X
Zrównoważony rozwój	Bez PCW
Wymiary	180 x 180 x 53 mm (7 1/16 x 7 1/16 x 2 1/16 in)
Masa	2 TB: 1310 g (2,9 lb) 4 TB: 1350 g (3,0 lb) 8 TB: 1450 g (3,2 lb)
Akcesoria w zestawie	AXIS Mains adapter 48 V DC 180 W (2676603), instrukcja instalacji
Akcesoria opcjonalne	AXIS TS3001 Recorder Mount AXIS TW8100 Rack Mount
Oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym	Zgodność z AXIS Companion, AXIS Camera Station można pobrać ze strony axis.com/vms
Gwarancja	Rejestrator i dysk twardy: 5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty