

AXIS W800 System Controller

Do elastycznych, skalowalnych rozwiązań

AXIS W800 System Controller to centralny punkt integracji i zarządzania rozwiązaniem nasobnym. Modułowa konstrukcja kontrolera systemu zapewnia elastyczność i skalowalność systemu. Jeden kontroler AXIS W800 obsługuje maksymalnie pięć stacji dokujących i 40 kamer, ale system można łatwo rozszerzyć przy użyciu dodatkowych kontrolerów, jeśli wymagane jest wiele urządzeń noszalnych.

- > **Szybkie nadzorowane pozyskiwanie danych**
- > **Elastyczność i skalowalność**
- > **Pojedynczy punkt integracji**
- > **Scentralizowany system zarządzania**



AXIS W800 System Controller

Sieć		Montowanie	Uchwyt montażowy
Bezpieczeństwo	szyfrowanie HTTPS ^a , kontrola dostępu do sieci w standardzie IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^a , uwierzytelnianie szyfrowane	Zrównoważony rozwój	Bez PCW
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, USGv6, HTTPS ^a , TLS ^a , Bonjour, DNS, NTP, NTS, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP	Zasilanie	12 V DC, typowo 12,25 W, maks. 16 W
Przepustowość	Kontroler kamera-system: 100 Mbit/s (na kamerę) Kontroler system-miejsce docelowe danych: 1 Gbit/s	Złącza	1 x (wysyłanie) ekranowane RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 5 x (sieć urządzeń) ekranowane RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T USB 2.0 Złącze DC do wejścia 12 V DC
Integracja systemu		Pamięć masowa	480 GB SSD
Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API)	Interfejs API do integracji urządzeń noszonych na sobie	Warunki robocze	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) Wilgotność 10–85% RH (bez kondensacji)
Miejsca docelowe danych	Systemy zarządzania materiałem dowodowym Aplikacje do zarządzania materiałem dowodowym od partnerów firmy Axis Systemy zarządzania dozorem wizyjnym AXIS Camera Station i oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym innych firm, oferowane przez partnerów firmy Axis jest dostępne na stronie axis.com/vms	Warunki przechowywania	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F) Wilgotność 5–95% RH (bez kondensacji)
Cyberbezpieczeństwo		Certyfikaty	Kompatybilność elektromagnetyczna EN 55032 klasa A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC część 15 podczęść B klasa A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI klasa A, RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A, KC KN32 klasa A, KC KN35 Bezpieczeństwo IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252 Środowisko IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X Sieć NIST SP500-267
Bezpieczeństwo na obwodzie	Oprogramowanie: Podpisane oprogramowanie sprzętowe, ochrona przed atakami brute force, uwierzytelnianie szyfrowane i OAuth 2.0 RFC6749 OpenID Authorization Code Flow do scentralizowanego zarządzania kontami ADFS, ochrona hasłem, szyfrowanie kart SD AES-XTS-Plain64 256-bitowe Sprzęt: platforma cyberbezpieczeństwa Axis Edge Vault Moduł TPM 2.0 (CC EAL4 +, FIPS 140-2 poziomu 2), bezpieczny magazyn kluczy, bezpieczne uruchamianie	Wymiary	AXIS W800 System Controller Wysokość: 53 mm (2,1 in) Szerokość: 180 mm (7,1 in) Długość: 180 mm (7,1 in) Uchwyt montażowy Wysokość: 57 mm (2,2 in) Szerokość: 185 mm (7,3 in) Długość: 198 mm (7,8 in)
Bezpieczeństwo w sieci	IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2) ^a , IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS ^a , TLS v1.2/v1.3 ^a , Network Time Security (NTS), infrastruktura klucza publicznego z certyfikatami X.509, filtrowanie adresów IP	Masa	AXIS W800 System Controller 765 g (1,7 lb) Uchwyt montażowy 408 g (0,90 lb)
Dokumentacja	Przewodnik po zabezpieczeniach systemu operacyjnego AXIS Polityka AXIS zarządzania podatnością na ataki Model rozwoju zabezpieczeń AXIS Wykaz materiałów oprogramowania dla systemu operacyjnego AXIS (SBOM) Aby pobrać dokumenty, przejdź do strony axis.com/support/cybersecurity/resources Aby przeczytać więcej o wsparciu w zakresie cyberbezpieczeństwa oferowanym przez Axis, przejdź do strony axis.com/cybersecurity	Akcesoria w zestawie	Uchwyt montażowy
Ogólne		Akcesoria opcjonalne	AXIS TW8100 Rack Mount External Secured RFID Card Reader 125kHz + 13.56MHz with NFC (USB)
Cyberbezpieczeństwo	Podpisane oprogramowanie sprzętowe, bezpieczne uruchamianie, ochrona kluczy kryptograficznych z modułem TPM 2.0 z certyfikatem FIPS 140-2, szyfrowany dysk SSD zgodny z CJIS (AES256) Standard szyfrowania AES256, kompleksowe szyfrowanie zawartości ^b Zgodność z bezpieczeństwem podłączonych urządzeń; użytkownik musi ustawić hasło przy pierwszym użyciu	Języki	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski
Obudowa	Stopień ochrony IP3X Obudowa z aluminium i tworzywa sztucznego Kolor: czarny NCS S 9000-N	Gwarancja	5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

- a. W produkcie zainstalowano oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do stosowania z OpenSSL Toolkit. (openssl.org) oraz oprogramowanie szyfrujące autorstwa Erica Younga (ey@cryptsoft.com).
b. Z wybranymi miejscami docelowymi danych