

Kod: F/ZAC-RG-6/MSR

WTYK KOMPRESYJNY **F/ZAC-RG-6/MSR**

Złącze posiada bardzo precyzyjny gwint co sprawia, że nie występują tutaj powszechnie znane problemy z zakręcaniem złącza na gniazdo. Złącze dzięki zastosowaniu podwójnej kompresji dookoła od strony kabla i uszczelce od strony złącza jest w pełni szczelne, co zabezpiecza urządzenia stosowane w instalacji przed wodą.

Porównując to złącze z innymi należy zaznaczyć iż szybkość, pewność montażu i stabilność wykonanego połączenia równoważą cenę tego złącza.



Rodzaj złącza:	"F" Wtyk prosty
Mocowanie elementów złącza:	Mocowanie kompresyjne
Przeznaczenie:	Kabel koncentryczny
Impedancja:	75 Ω
Tłumienie odbić:	- 28 dB do 3 GHz
Mocowanie żyły:	—
Średnica kabla:	max. 7.2 mm
Mocowanie ekranu:	Mocowanie kompresyjne
Tłumienie wtrąceniowe:	- 0.2 dB do 3 GHz
Ekranowanie:	- 80 dB
Materiał:	Mosiądz (pokryty niklem)
Wodoszczelność:	✓
Przykładowe zastosowanie:	• RG6
Wybrane cechy:	• Szerokie pasmo pracy • Wodoszczelność połączenia złącza z kablem • Gumka uszczelniająca • Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy • Znakomite dopasowanie do linii transmisyjnej w całym paśmie pracy • Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania • Konstrukcja chroniona jest licznymi patentami
Waga:	0.009 kg
Wymiary:	Ø 13 mm x 28 mm
Gwarancja:	2 lata